

KORATECT® Antibelag

Produktart	Farbloses hochwirksames Reinigungskonzentrat für den Außenbereich. Zum selbsttätigen Entfernen von Grünbelägen.
Wirkstoff	100 g enthalten 4,99 g quaternäre Ammoniumverbindung.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - geruchsschwach - wasserverdünnbar - gute Reinigungswirkung
Anwendungsbereich	Holz-, Beton-, Stein-, Glas- und Kunststoffoberflächen sowie Dachziegel, Bitumen-, Blech- und Riedbedachungen im Außenbereich.
Gebindegrößen	1 l; 2,5 l
Dichte bei 20 °C	ca. 1,00 g/cm ³
Vorbereitung	Grobe Verunreinigungen abbürsten. Pflanzen zurückbinden (abdecken) und nicht benetzen.
Ergiebigkeit	1 Liter reicht für ca. 10 – 40 m ² je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad. Bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen.
Anwendung	<p>KORATECT® Antibelag unverdünnt oder maximal 1:10 mit Wasser verdünnt mit Pinsel oder Schwamm, bei größeren Flächen mit einer Gießkanne, aufbringen und einwirken lassen. Nach ca. 24 Stunden ist der Grünbelag selbsttätig verschwunden. Hartnäckige Beläge mit einer Wurzelbürste entfernen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen oder Einwirkzeit verlängern.</p> <p>Nicht unter + 5°C verarbeiten (gilt für den Untergrund, KORATECT® Antibelag und Umgebungstemperatur).</p> <p>Holzflächen nach entsprechender Einwirkzeit abschließend mit reichlich klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Anschließend kann eine dekorative Behandlung mit Koralan- oder Koranol- Produkten erfolgen. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.</p>
Lagerfähigkeit	<p>KORATECT® Antibelag besitzt im dicht verschlossenen Originalgebinde und bei Lagertemperaturen zwischen + 5 °C und + 30 °C eine Lagerbeständigkeit von 12 Monaten.</p> <p>Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.</p>

KORATECT® Antibelag

Weitere Angaben zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt

**Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Str. 70, 57319 Bad Berleburg Tel.: 02751/524-0,
Fax.: 02751/5041, e-Mail: info@obermeier.de www.obermeier.de**